




Sägerollendurchmesser 500mm
Saw wheel diameter 500mm



Gehrungswinkel-Anschlag
Mitre square stop for bevel cuts



Präzise Sägebandleitung
Precise saw blade guidance



Schwenkeinrichtung
Swivelling device

Tee rakentamisesta nopeaa ja vaivatonta! Make building quick and easy!

...koska parempi työkalu on kannattavampi pidemmällä tähtäimellä...
ZAGRON vannesaha UVB Z 500 S säästää aikaasi ja vaivaasi silloin kun työstät siporexiä ja harkkoja sahaamalla ne helposti, nopeasti ja tarkasti. Lyhyt takaisinmaksuaika tekee ostosta kannattavan.

...because the better tool is more profitable in the long turn...
With the ZAGRO Band Saw for Building Stones type UVB Z 500 S, you save time and effort when cutting gas aerated concrete blocks and light expanded clay aggregate – cutting is easy, quick and precise. The quick pay-back time makes it a profitable investment.

Parhaat edut ovat:

- Nopea terän vaihto
- Et tarvitse muita työkaluja
- Ei harkkojen mittausta ja merkkäämistä
- Vaihtoehtoisesti pölynimuri
- Sahataksaan puuta yksinkertaisesti vaihda terää
- Oma väri pyynnöstä
- Erilaiset sahauskorkeudet pyynnöstä
- 400 V kytkin vaihemuuntimella

The clear advantages are:

- No extra tools necessary
- No measuring and marking of the blocks
- Available with optional dust vacuum
- Simply change saw blade to cut wood
- Special cutting height on request
- Special colour on request
- Plug switch of the 400 volt version with phase inverter

Tekniset tiedot:

Pyörän halkaisija:	500 mm
Leikkaus pituus:	700 mm
Leikkaus leveys:	450 mm
Leikkaus korkeus:	420 mm
Terän pituus:	3720 mm
Pöydän koko:	1000 x 800 mm
Moottoriteho:	1.1 kW 3-vaihe AC 1.5 kW AC
Liitäntäteho:	400V/10A 3-vaihe AC 230V/16A AC
Leveys:	1000 mm
Kokonaiskorkeus:	1800 mm
Paino:	180 kg

Leikkaustehokkuus G25 siporexille 250x300 on noin 10 sekuntia.

Technical data:

Wheel diameter:	500 mm
Cutting length:	700 mm
Cutting width:	450 mm
Cutting height:	420 mm
Saw blade length:	3720 mm
Table size:	1000 x 800 mm
Motor capacity:	1.1 kW 3-phase AC 1.5 kW AC
Connected load:	400V/10A 3-phase AC 230V/16A AC
Width:	1000 mm
Total height:	1800 mm
Weight:	180 kg

Cutting capacity for G25 gas aerated concrete 250x300: approx. 10s

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Technical modification reserved

PRKT

PR-Konetuonti Oy
Lentokentäntie 34
53600 LAPPEENRANTA

Puh. +358 104707400
Fax. +358 104707408
Email: prkt@prkt.fi

ZAGRO