



F 75

Hiekan, soran ja sepelin tiivistämiseen

Kaikki työkoneemme ovat ergonomisesti suunniteltuja ja helppoja käyttää. Vankan ja luotettavan rakenteen ansiosta käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat alhaiset.

Swepac F75 soveltuu mainiosti pienempiin töihin, kuten maan tasoittamiseen ja tiivistämiseen ennen piha- ja käytäväkivien asentamista. Pienestä koostaan huolimatta F75 kestää rankkaakin käyttöä hyvin, sillä moottorin ja voimansiirron tärkeimmät komponentit on suojattu kestäväällä polyeteeni-kotelolla.

Iskuilta ja tärinältä vaimennettu ohjauskahva on vaivatta irrotettavissa kuljetuksen ajaksi ilman työkaluja. F75 sopii helposti tavallisen henkilöauton tavarasäiliöön.

Tekniset tiedot

| | |
|---|----------------------|
| Paino | 75 kg |
| Pohjalevyn leveys | 380 mm |
| Korkeus, max / min | 1000 / 920 mm |
| Pituus max / min | 920 / 600 mm |
| Moottori | Honda GX 120 |
| Polttoainesäiliö | 2,5 litraa |
| Polttoaine | Lyijytön bensiini |
| Moottorin teho max | 2,9 kW |
| Keskipakovoima | 11 k N |
| Työnopeus | n 25m/min |
| Tärinä käsissä/käsivarsissa a_{hw} ISO 5649 mukaan mitattuna soralla. | 4,6 m/s ² |
| Melutaso L_{WA} | 105 dB(A) |
| Äänenpaine (käyttäjän korvassa) | 90 dB(A) |

Swepac on Ruotsin johtava maantiivistyskoneiden valmistaja. Kattavassa tuotevalikoimassamme on laitteita ja varustevaihtoehtoja eri kokoluokissa kaikkiin käyttökohteisiin. Swepac on ISO 9001 laatusertifioitu ja ISO 14001 ympäristösertifioitu. Kaikki koneemme ovat EuroTest-hyväksytyjä. Yrityksestämme ja tuotteistamme löydät kaiken tarpeellisen tiedon internet-sivuiltamme: www.prkt.fi/fin/swepac

Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta

swepac®
INTERNATIONAL AB

PR-konetuonti Oy
Lentokentäntie 34
53600 Lappeenranta
Suomi

Puhelin:
+358(0)104707400
Faksi:
+358(0)104707408

Sähköposti:
prkt@prkt.fi
Internet:
www.prkt.fi