



F 50

Hiekan, soran ja sepelin tiivistämiseen

Kaikki työkoneemme ovat ergonomisesti suunniteltuja ja helppoja käyttää. Vankan ja luotettavan rakenteen ansiosta käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat alhaiset.

Swepac F50 soveltuu mainiosti pienempiin töihin, kuten maan tasoittamiseen ja tiivistämiseen ennen piha- ja käytäväkivien asentamista. Pienestä koostaan huolimatta F50 kestää rankkaakin käyttöä hyvin, sillä moottorin ja voimansiirron tärkeimmät komponentit on suojattu kestäväällä polyeteeni-kotelolla.

Iskuilta ja tärinältä vaimennettu ohjauskahva on vaivatta irrotettavissa kuljetuksen ajaksi ilman työkaluja. F50 sopii helposti tavallisen henkilöauton tavarasäiliöön.

Tekniset tiedot

Paino	52 kg
Pohjalevyn leveys	300 mm
Korkeus, max / min	1010 / 770 mm
Pituus max / min	1125 / 565 mm
L x K x P (ilman kahvaa)	300 x 385 x 500 mm
Moottori	Vanguard 2.4
Polttoainesäiliö	1,6 litraa
Polttoaine	Lyijytön bensiini
Moottorin teho max	1,8 kW
Keskipakovoima	9k N
Työnopeus	n 25m/min
Tärinä käsissä/käsivarsissa a_{hv} ISO 5649 mukaan mitattuna soralla.	4,5 m/s ²
Melutaso L_{WA}	105 dB(A)
Äänenpaine (käyttäjän korvassa)	89 dB(A)

Swepac on Ruotsin johtava maantiivistyskoneiden valmistaja. Kattavassa tuotevalikoimassamme on laitteita ja varustevaihtoehtoja eri kokoluokissa kaikkiin käyttökohteisiin. Swepac on ISO 9001 laatusertifioitu ja ISO 14001 ympäristösertifioitu. Kaikki koneemme ovat EuroTesthyväksytyjä. Yrityksestämme ja tuotteistamme löydät kaiken tarpeellisen tiedon internet-sivuiltamme: www.prkt.fi/fin/swepac

Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta