



# F 140

## Hiekan, soran, sepelin ja kiveyksien tiivistämiseen

Kaikki työkoneemme ovat ergonomisesti suunniteltuja ja helppoja käyttää. Vankan ja luotettavan rakenteen ansiosta käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat alhaiset.

**Swebac F 140** on monipuolinen ja tasapainoinen maantiivistäjä. Kompaktin rakenteensa ansiosta se soveltuu erityisen hyvin kaivannoille ja lisävarusteena saatavan **Vulkollan-suojalevyn** kanssa F 140 on sopiva myös kiveysten viimeistelysuoristukseen. Kuljetuspyörän avulla kone on helppo siirtää työkohteelta toiselle.

## Tekniset tiedot

Paino	141 kg
Pohjalevyn leveys	480 mm
Korkeus max. / min.	1090 / 870 mm
Pituus max. / min.	1050 / 625 mm
Moottori	Honda GX 160
Polttoainesäiliön tilavuus	3,6 litraa
Polttoaine	Lyijytön bensiini
Max. teho	4 kW
Keskipakovoima	19 kN
Työskentelynopeus	n. 25 m/min
Tärinä käsissä/käsivarsissa $a_{hv}$ ISO 5649 mukaan mitattuna soralla.	3,5 m/s <sup>2</sup>
Melutaso, $L_{WA}$	105 dB(A)
Äänenpaine (käyttäjän korvassa)	90 dB(A)

*Swebac on Ruotsin johtava maantiivistyskoneiden valmistaja. Kattavassa tuotevalikoimassamme on laitteita javarustevaihtoehtoja eri kokoluokissa kaikkiin käyttökohteisiin. Swebac on ISO 9001 laatusertifioitu ja ISO14001 ympäristösertifioitu. Kaikki koneemme ovat EuroTest-hyväksytyjä. Yrityksestämme ja tuotteistamme löydät kaiken tarpeellisen tiedon internet-sivuiltamme: [www.prkt.fi/fin/swepac](http://www.prkt.fi/fin/swepac)*

Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta

**SWEPAC**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL AB

**PR-konetuonti Oy**  
Lentokentäntie 34  
53600 Lappeenranta  
Suomi

**Puhelin:**  
+358(0)104707400  
**Faksi:**  
+358(0)104707408

**Sähköposti:**  
prkt@prkt.fi  
**Internet:**  
[www.prkt.fi](http://www.prkt.fi)