



# FB 165

## Hiekan, soran, sepelin ja kiveyksien tiivistämiseen

Kaikki työkoneemme ovat ergonomisesti suunniteltuja ja helppoja käyttää. Vankan ja luotettavan rakenteen ansiosta käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat alhaiset.

Swepac FB165 on tehokas, bensiinimoottorilla varustettu, eteen- ja taaksepäin kulkeva maantiivistäjä. Kompaktin rakenteensa ansiosta se soveltuu erityisen hyvin kaivannoille ja muihin ahtaampiin kohteisiin. Lisävarusteena saatavan Vulkollansuojalevyn kanssa FB165 on sopiva myös kiveysten viimeistelysuoristukseen.

Koneen runko on kuumasinkitty ja täten erittäin hyvin ruostesuojattu. Helppokäyttöisellä nostokoukulla varustettu runko suojaa laitetta tehokkaasti ulkoisilta vaurioilta. FB165 on suunniteltu erittäin ergonomiseksi ja siinä on tärinät minimoiva, käyttömukavuutta parantava jousitettu ohjauskahva.

## Tekniset tiedot

Paino	160 kg
Pohjalevyn leveys	430 mm
Korkeus max. / min.	1180 / 1000 mm
Pituus max. / min.	1440 / 800 mm
Moottori	Honda GX 200
Polttoainesäiliön tilavuus	3,6 litraa
Polttoaine	Lyijytön bensiini
Max. teho	4,9 kW
Keskipakovoima	32 kN
Työskentelynopeus	n.25 m/min
Tärinä käsissä/käsivarsissa $a_{hv}$ ISO 5649 mukaan mitattuna sepelillä.	2,5 m/s <sup>2</sup>
Melutaso, $L_{WA}$	105 dB(A)
Äänenpaine (käyttäjän korvassa)	91 dB(A)

*Swepac on Ruotsin johtava maantiivistyskoneiden valmistaja. Kattavassa tuotevalikoimassamme on laitteita ja varustevaihtoehtoja eri kokoluokissa kaikkiin käyttökohteisiin. Swepac on ISO 9001 laatusertifioitu ja ISO14001 ympäristösertifioitu. Kaikki koneemme ovat EuroTest-hyväksytyjä. Yrityksestämme ja tuotteistamme löydät kaiken tarpeellisen tiedon internet-sivuiltamme: [www.prkt.fi/fin/swepac](http://www.prkt.fi/fin/swepac)*

Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta

**swepac**®  
INTERNATIONAL AB

**PR-konetuonti Oy**  
Lentokentäntie 34  
53600 Lappeenranta  
Suomi

**Puhelin:**  
+358(0)104707400  
**Faksi:**  
+358(0)104707408

**Sähköposti:**  
prkt@prkt.fi  
**Internet:**  
www.prkt.fi