



FB 250

Hiekan, soran, sepelin ja kiveyksien tiivistämiseen

Kaikki työkoneemme ovat ergonomisesti suunniteltuja ja helppoja käyttää. Vankan ja luotettavan rakenteen ansiosta käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat alhaiset. **Swepac FB250** on sähkökäynnisteisellä dieselmoottorilla varustettu, eteen- ja taaksepäin kulkeva maantiivistäjä, jossa on lisäksi sähkökäynnistys. Kompaktin rakenteensa ansiosta se soveltuu erityisen hyvin kaivannoille ja muihin ahtaampiin kohteisiin. Lisävarusteena saatavan **Vulkollan-suojalevyn** kanssa FB 250 on sopiva myös kiveysten viimeistelysuoristukseen.

Koneen tukeva runko ja helposti käytettävissä oleva nostokoukku suojaavat laitetta tehokkaasti ulkoisilta vaurioilta. FB 250 on suunniteltu erittäin ergonomiseksi ja siinä on tärinät minimoiva, käyttömukavuutta parantava jousitettu ohjauskahva.

Tekniset tiedot

Paino	265 kg
Pohjalevyn leveys	550 mm
Korkeus max. / min.	1200 / 1030 mm
Pituus max. / min.	1530 / 900 mm
Moottori	Yanmar L 70 Hatz 1 B30
Polttoainesäiliön tilavuus	3,5 litraa
Polttoaine	Diesel
Max. teho	4,5 / 4,8 kW
Keskipakovoima	40 kN
Työskentelynopeus	n. 25 m/min
Tärinä käsissä/käsivarsissa a_{hv} ISO 5649 mukaan mitattuna sepelillä.	2,7 m/s ²
Melutaso, L_{WA}	108 dB(A)
Äänenpaine (käyttäjän korvassa)	95 dB(A)

Swepac on Ruotsin johtava maantiivistyskoneiden valmistaja. Kattavassa tuotevalikoimassamme on laitteita ja varustevaihtoehtoja eri kokoluokissa kaikkiin käyttökohteisiin. Swepac on ISO 9001 laatusertifioitu ja ISO14001 ympäristösertifioitu. Kaikki koneemme ovat EuroTest-hyväksytyjä. Yrityksestämme ja tuotteistamme löydät kaiken tarpeellisen tiedon internet-sivuiltamme: www.prkt.fi/fin/swepac

Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta

SWEPAC®
INTERNATIONAL AB

PR-konetuonti Oy
Lentokentäntie 34
53600 Lappeenranta
Suomi

Puhelin:
+358(0)104707400
Faksi:
+358(0)104707408

Sähköposti:
prkt@prkt.fi
Internet:
www.prkt.fi