



FB 465

Hiekan, soran, sepelin ja murskeen tiivistämiseen

Swepac FB 465 soveltuu useiden erilaisten täyttömateriaalien tiivistämiseen, sillä sen pohjalevy on valmistettu erittäin kestävästä Hardox 400 teräksestä.

Peruutusvaihteella varustetun FB 465:en työnopeus on portaattomasti säädettävissä ja sillä voidaan tiivistää erittäin tarkasti myös paikallaan pysyen. Ergonominen kahva on varustettu laadukkain iskunvaimentimin. Optimaalisen käyttömukavuuden takaa sisäänrakennettu kahvanlämmitys. Lämmitys yhdistettynä erittäin alhaiseen tärinään parantaa työskentelyn miellyttävyyttä myös suhteellisen lämpimällä kelillä.

Ilmajäähdytteinen diesel-moottori on tehokkaasti suojattu läpivärjättyllä polyeteeni- kotelolla.

Nostokahva voidaan taittaa suojaan kotelon sisään kun sitä ei käytetä.

Täysin hydraulinen mekaniikka sekä suuri kaksivaiheinen ilmansuodatusjärjestelmä takaavat varman ja luotettavan toiminnan ja pitkät huoltovälit.

Tekniset tiedot

Paino	465 kg
Pohjalevyn leveys	750 mm
Korkeus, max / min	1235 / 1050 mm
Pituus max / min	1830 / 1180 mm
Moottori	Yanmar L 100
Polttoainesäiliön tilavuus	5,5 litraa
Polttoaine	Diesel MK1
Teho	7,35 kW
Akkukapasiteetti	40 Ah
Laturi	180 W (15 A)
Keskipakovoima	60 kN
Työskentelynopeus	0 - n. 30m/min
Tärinä käsissä/käsivarsissa a_{hv} ISO 5649 mukaan mitattuna sepelillä.	2,6 m/s ²
Melutaso , L_{WA}	108 dB(A)
Äänenpaine (käyttäjän korvassa)	92 dB(A)

Swepac on Ruotsin johtava maantiivistyskoneiden valmistaja. Kattavassa tuotevalikoimassamme on laitteita ja varustevaihtoehtoja eri kokoluokissa kaikkiin käyttökohteisiin. Swepac on ISO 9001 laatusertifioitu ja ISO 14001 ympäristösertifioitu. Kaikki koneemme ovat EuroTest-hyväksytyjä. Yrityksestämme ja tuotteistamme löydät kaiken tarpeellisen tiedon internet-sivuiltamme: www.swepac.com

Varamme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta